

EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA STIKLA SERVISS SPOGUĻIEM



Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus uz skābes, hlora vai spirta bāzes, jo tie var atstāt nevēlamas pēdas un sabojāt virsmas. Ja šādi līdzekļi tiek lietoti iegādātās preces tuvumā, neizmirstiet tos pasargāt no šļakatām.



Visi abrazīvie tīrīšanas izstrādājumi, piemēram, beržamie sūkļi no metāla, raupji sūkļi, tīrīšanas pulveri u. tml., bojā, saskrāpē un padara virsmu nespodru.



Centieties mazgāšanas līdzekli neizsmidzināt tieši uz stikla, jo tas var sabojāt stikla/spoguļa virsējo kārtu. Labāk izmantojiet lupatiņu, nodrošinot saudzīgu un iedarbīgāku kopšanu. Īpaši izvairieties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas: sālsskābi, fosforskābi, etiķskābi un hloru. Traipus var radīt arī alumīnija hlorīds, kas sastopams antiperspirantos.



Izstrādājumus no stikla nedrīkst pakļaut krasām temperatūras maiņām, kā arī mehāniskiem triecieniem.



Pēc virsmu apstrādes ar tīrīšanas līdzekli, virsmas jāskalo/jānotīra ar tīru ūdeni (+20° līdz +60° C temperatūrā), lai atšķaidītu un noskalotu mazgāšanas līdzekļa atlikumu. Pēc skalošanas/tīrīšanas, spoguļa virsmas jānosusina ar speciālām elastīgām gumijas slotiņām un/vai ar mitrumu uzsūcoša materiāla audumu.



Spoguļoto virsmu kopšanai izmanto ūdeni, kurā izšķīdināti stikla virsmu tīrīšanai paredzēti līdzekļi. Rekomendējamā šķīduma temperatūra ir +20° līdz +60° C. Kā specializētos tīrīšanas līdzekļus var izmantot līdzekļus, kam piemīt tīrošas, taukus šķīdinošas īpašības un kuru pH līmenis nepārsniedz pH7.



Iesakām spoguļu un stiklu kopšanai izmantot Bohle Premium Glass Cleaner tīrīšanas līdzekli.



Izvairieties no izstrādājuma mehāniskiem bojājumiem- stipriem triecieniem un saskrāpēšanas!

Pārāk karsts ūdens un skalošana ar augsta spiediena strūklu var radīt bojājumus.

Neizmantojiet abrazīvos mazgāšanas līdzekļus. Laika gaitā tie sabojā pārklājumu.



Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai spoguļs atbilst tehniskajām prasībām, vai spoguļu stiprinājumi, savienojuma vietas, elektroinstalācija ir droša. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Stikla Servisa LED spoguļi var tikt uzstādīti 2. ZONĀS un ĀRĒJĀS ZONĀS (skatīt produkta tehnisko informāciju).

ĀRPUSZONAS	bez ierobežojumiem
ZONA 2	min IP44
ZONA 1	min IP55
ZONA 0	min IP65

