

## EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA



Ekspluatējot Stikla Serviss stikla dušas durvis, sienas, dušas stūrus, vannas sienas, jāņem vērā: abrazīvie tīrīšanas izstrādājumi, piemēram, beržamie sūkļi no metāla, raupji sūkļi, tīrīšanas pulveri, smiltis u. tml., bojā, saskrāpē un padara stikla virsmu un metāla, plastikāta detaļas nespodras.



Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus uz skābes, hlora vai spirta bāzes, jo tie var atstāt nevēlamas pēdas un sabojāt virsmas. Ja šādi līdzekļi tiek lietoti iegādātā dušas izstrādājuma tuvumā, neizmirstiet to pasargāt no līdzekļa šļakstiem un nokļūšanas uz dušas virsmas.



Īpaši izvairieties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas: sāļsskābi, fosforskābi, etiķskābi un hloru. Traipus var radīt arī alumīnija hlorīds, kas sastopams antiperspirantos. Izvairīties no koncentrētām skābēm, augstas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļiem, alkohola, mazgāšanas līdzekļiem ar augstu hlora saturu, koncentrētām smaržvielu esencēm vannām un dažādiem krāsainiem koncentrātiem.



Pārāk karsts ūdens un skalošana ar augsta spiediena strūklu var radīt neatgriezeniskus bojājumus.



Neļaujiet stikla sienu iekšpusē uzkrāties kaļķakmens nogulsņiem un noslaukiet sienas ar gumijas skrāpi vai lupatiņu pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgākai tīrīšanai izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli. Šim nolūkam der gan īpaši dušu tīrītāji, gan paraside logu vai trauku mazgāšanas šķidrums.



Pēc virsmu apstrādes ar tīrīšanas līdzekli, virsmas jāskalo ar tīru ūdeni (+20° līdz +60° C temperatūrā), lai atšķaidītu un noskalotu mazgāšanas līdzekļa atlikumu. Pēc skalošanas, stikla virsmas jānosusina ar speciālām elastīgām gumijas slotiņām un/vai ar mitrumu uzsūcoša materiāla audumu.



Stikloto virsmu kopšanai izmanto ūdeni, kurā izšķīdināti stikla virsmu tīrīšanai paredzēti līdzekļi. Rekomendējamā šķīduma temperatūra ir +20° līdz +60° C. Kā specializētos tīrīšanas līdzekļus var izmantot līdzekļus, kam piemīt tīrošas, taukus šķīdinošas īpašības un kuru pH līmenis nepārsniedz pH7.



Mazgāšanas līdzekli neizsmidzināt tieši uz stikla, jo tas var sabojāt stikla virsējo kārtu. Labāk izmantot lupatiņu, nodrošinot saudzīgāku un iedarbīgāku kopšanu.

Tīriet stiklu bieži, neļaujot uzkrāties netīrumiem un kaļķakmens nogulsnēm.

Kustīgās dušas kabīnes daļas ir nepieciešams regulāri ieeļļot ar speciāli tam paredzētām smērvielām. Tas ir jādara atkarīgi no dušas kabīnes lietošanas biežuma. Minimums 1-2 reizes mēnesī.

Produktiem ar skrūvju stiprināšanas vietām, skrūves profilaksei vismaz ik pēc 6 mēnešiem ir jāpievelk un jānoregulē, lai nodrošinātu nevainojamu produkta kalpošanas kvalitāti.



Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Tie laika gaitā sabojā pārklājumu.

Izstrādājumus no stikla nedrīkst pakļaut krasām temperatūras maiņām, kā arī mehāniskiem triecieniem.